

# LAVA® BASIC-DM

De oplossing voor plafonds en wanden



De LAVA® BASIC-DM is geschikt voor bevestiging aan het plafond of aan de wand, bijv. als verwarming voor woonruimtes, kantoren, scholen of containers. LAVA® BASIC-DM is een platte infraroodverwarmer met een dikte van 22 mm, die uitblinkt door de gelijkmatige afgifte van infraroodwarmte en de fraaie vormgeving. Tegen het plafond, geïntegreerd in verlaagde plafonds of aan de wand gemonteerd, zijn de apparaten uitstekend geschikt als hoofdverwarming of zoneverwarming. Bij installatie in een verlaagd plafond wordt de verwarming volledig in het plafond geïntegreerd. Door de plafondmontage kan de ruimte optimaal benut worden. Bovendien worden beschadigingen aan het verwarmingstoestel door stoten voorkomen. Verkrijgbaar in de kleuren verkeerswit RAL 9016, nano-antraciet RAL 7016 en diverse andere RAL-kleuren als LAVA® BASIC-DM RAL.

### OPMERKING

De LAVA® BASIC-DM wordt geleverd zonder stekker en zonder plug-and-play aansluiting.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 350, 500, 700, 750, 1000, 1500 W
- > Oppervlaktetemp.: plafondmontage max. 120 °C / wandmontage max. 95 °C
- > Oppervlak: gestructureerd
- > Corpus: stalen behuizing
- > Inbouwdiepte: 22/52 mm
- > Beschermingsgraad: IP 21
- > Aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> zonder stekker
- > Garantie: 5 jaar
- > Keurmerk: TÜV

### PRODUCTVOORDELEN

- + Geschikt voor montage aan het plafond en aan de wand
- + Montage aan het plafond dankzij de lichte constructie
- + Groot stralingseffect met maximale uitstraling naar voren dankzij optimaal geïsoleerde achterzijde
- + Onderhoudsvrij en zonder magneetveld

### KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

20-45 W/m <sup>2</sup>	Lage-energie- en passiehuizen
50-70 W/m <sup>2</sup>	Goed geïsoleerde woonruimte
75-95 W/m <sup>2</sup>	Middelmatig geïsoleerde woonruimte
100-120 W/m <sup>2</sup>	Slecht geïsoleerde woonruimte

De mogelijke RAL-kleuren zijn te vinden op: [www.etherma.com/de/ral](http://www.etherma.com/de/ral).

### LAVA® BASIC-DM infraroodverwarming, wit (RAL 9016)

KG: 11 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Regeling	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA-BASIC-350DM	39692	zonder	350	620	620	7	402,20
LAVA-BASIC-500DM	39622	zonder	500	900	620	10	461,30
LAVA-BASIC-740DM	40755	zonder	700	900	900	17	558,90
LAVA-BASIC-750DM	39623	zonder	750	1245	620	14	565,70
LAVA-BASIC-1000DM	39624	zonder	1000	1600	620	18	693,10
LAVA-BASIC-1500DM	39723	zonder	1500	1245	1245	29	1100,10

### LAVA® BASIC-DM infraroodverwarming, nano-antraciet (RAL 7016)

KG: 11 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Regeling	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA-BASIC-350DM-NA	40885	zonder	350	620	620	7	402,20
LAVA-BASIC-500DM-NA	41233	zonder	500	900	620	10	461,30
LAVA-BASIC-750DM-NA	40886	zonder	750	1245	620	14	565,70
LAVA-BASIC-1000DM-NA	40887	zonder	1000	1600	620	18	693,10

### LAVA® BASIC-DM infraroodverwarming, diverse RAL-kleuren mogelijk

KG: 11 | LT: 3 weken

Type	Artikelnr.	Regeling	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA-BASIC-350DM-RAL	40900	zonder	350	620	620	7	597,70
LAVA-BASIC-500DM-RAL	41064	zonder	500	900	620	10	668,90
LAVA-BASIC-750DM-RAL	40901	zonder	750	1245	620	14	818,00
LAVA-BASIC-1000DM-RAL	40902	zonder	1000	1600	620	18	929,20

### Accessoires

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving	KG	Prijs €
eTWIST-BASIC-1	41278	Inbouwthermostaat met draairegeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, wit	E1	124,60
eTOUCH-ECO	40511	Inbouwthermostaat met touchpad, 16 A, 5-35 °C, wit	E1	194,60
ET-14A	40595	Draadloze kamerthermostaat, LCD-display met tijd en weekprogramma	E1	178,30
ET-111A	36758	Draadloze ontvanger met 16A-relais in opbouwbehuizing	E1	143,50
LAVA-DM-DA	40345	Bevestigingsogen voor ophangen d.m.v. een ketting of kabel (niet meegeleverd), verpakking: 4 stuks	A7	11,10

**TIP van ETHERMA:** Plan uw infraroodverwarming met de ePLANNER van ETHERMA op: [www.etherma.com/eplanner](http://www.etherma.com/eplanner).