



TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 80 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 70 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: glad oppervlak
- > Corpus: Stalen behuizing, wit RAL9016
- > Inbouwdiepte: 15 mm
- > Beschermingsgraad: IP 21
- > Stekkerkabel: 2 m
- > Systeemopbouw: CE-conform
- > Garantie: 5 jaar

PRODUCTVOORDELEN

- + Montage onder tafel of bureau en aan de wand
- + Comfortabele infraroodstralingswarmte
- + Timerfunctie (LAVA2-DESK-80-T)
- + Drietrapsregeling (LAVA2-DESK-80-T)
- + Eenvoudige montage
- + Slechts 15 mm dik
- + Onderhoudsvrij
- + Geen magneetveld

LAVA® DESK 2.0

Infraroodbureauverwarming



De LAVA® DESK zorgt voor de perfecte warmte bij bureaus – zowel op de werkplek als in kinderkamers. Het infraroodpaneel kan ook dienen om een warm plekje te creëren voor uw hond. Door de eenvoudige montage kan de infraroodverwarming probleemloos gemonteerd worden onder een tafelblad of aan wanden, voor precies de gewenste warmteafgifte. Met een hoogte van slechts 15 mm is deze verwarming onder de tafel nagenoeg onzichtbaar en neemt ze geen ruimte in beslag.

De LAVA® DESK is zowel met een aansluitkabel met AAN/UIT-schakelaar als met de aansluitkabel ET-DESK-DIMM verkrijgbaar. Bij deze laatste kabel kunt u drie standen kiezen en drie tijmertijden instellen.

LAVA® DESK 2.0 infraroodverwarming

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	KG	Prijs €
LAVA2-DESK-80-S	41235	80	700	280	11	203,00
LAVA2-DESK-80-T	41204	80	700	280	11	215,00
ET-DESK-DIMM	40914	Aansluitkabel met dimmer en timerfunctie, 2 m, wit			A7	22,30

S: LAVA® DESK met aan-/uitschakelaar

T: LAVA® DESK met timer/dimmer



Aansluitkabel
LAVA2-DESK-80-S



Aansluitkabel
LAVA2-DESK-80-T



Stekkeraansluitkabel