


SOLAMAGIC® D3 PLAFONDINBOUW

Premium donkerstraler met inbouwframe



De SOLAMAGIC® D3 plafondbouwstraler maakt een veilige en onopvallende installatie van de premium-donkerstraler in uiteenlopende plafondconstructies mogelijk, met name echter in beschutte buitenruimten en als zoneverwarming in bijv. serres. De behuizing en de inbouwlijst zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het apparaat is uitgerust met een Solastar-AL verwarmingsbuis die een grote efficiëntie en een zeer lange levensduur (ca. 5000 bedrijfsuren) heeft, en tevens wordt gekenmerkt door weinig restlicht. In beschutte buitenruimten maken donkerstralers een zeer flexibele toepassing mogelijk en staan ze garant voor constante, aangename warmtezones.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Verwarmingsbuis: Solastar-AL (NoGlare)
- > Restlicht: 1 lux/kW/m²
- > Vermogen: 2000 W
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Beschermingsgraad: IP 44
- > aansluiting: 40 cm + 180 cm stekkerkabel voor aansluiting van de installatie

PRODUCTVOORDELEN

- + Nauwelijks restlicht (< 1 Lux) dankzij de innovatieve 'NO GLARE' verwarmingsbuis
- + In plafond integreerbaar
- + 20° draaibaar
- + Ruimtebesparend
- + Maximale warmtestraling naar voren dankzij innovatief reflectorontwerp
- + Snel warmte met één druk op de knop
- + Eenvoudige installatie

SOLAMAGIC® D3 premium donkerstraler voor plafondbouw


KG: R2 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)		Breedte (mm)		Diepte (mm)		Prijs €
			met frame	Uitsparing	met frame	Uitsparing	Inbouw	Uitsteek	
SM-D3-2000-D-W	9300188	2000	900	850	370	300	100	31	1160,80
SM-D3-2000-D-T	9300189	2000	900	850	370	300	100	31	1160,80
SM-D3-2000-D-NA	9300190	2000	900	850	370	300	100	31	1160,80

W: Wit

T: Titanium

NA: Nano-antraciet



TIP VAN ETHERMA: SOLAMAGIC® reservelampen vindt u op pagina 45.

Geringe inbouwdiepte