



## Thermostaten (draadloos) voor infraroodverwarming:

### ERT20TXB Draaiknop bediening



Analoge kamerthermostaat met LED-status indicator  
Speciaal voor elektrische verwarming.  
Het gebruiksgemak maakt de **ERT20TXB** ideaal voor iedereen die  
traditioneel met een draaiknop de temperatuur wilt instellen.

#### EIGENSCHAPPEN:

Frequentie:	868 Mhz
Voeding:	2 x AA Batterijen (incl.)
Temperatuurbereik:	5° - 35°C
Afmetingen (mm):	80 x 80 x 35
Garantie:	5 jaar

### WBRT520TX+ Digitaal en programmeerbaar



Digitale, programmeerbare draadloze thermostaat  
Programmeerbare draadloze thermostaat op batterijen  
met extra groot display.  
Geoptimaliseerd voor de besturing van elektrische  
verwarming.

#### EIGENSCHAPPEN

- Geoptimaliseerde start/stop-functie
- Programmeerbare temperaturen en tijden
- Vorstbeveiliger
- PIN-bescherming Min-Max temperaturen (verhuurdersfunctie)
- Vakantiemodus
- Omschakeling naar handmatige bediening (Programma uitgeschakeld)
- Standaard (voor op bureau te plaatsen)

#### Voldoet aan de ECO Design-Richtlijn

Frequentie:	868 MHz
Voeding:	2 x AA Batterijen (incl.)
Temperatuurbereik:	5° - 33,5°C
Afmeting (mm):	118 x 95 x 27
Garantie:	5 jaar

---

#### Boven genoemde thermostaten te combineren met ontvangers:

- **SR868**: Inbouwrelais 230V/16Amp.
- **SPE868**: Radiografische stekker.
- **RXRT510**: voltvrij aansturing CV-ketel.



## Ontvangers voor infraroodverwarming:

### **SR868** Inbouw-Relais

Het SALUS Relais wordt direct in een Inbouwdoos geplaatst, of d.m.v. een SRSUNI opbouwdoos .  
Met deze relais kan elektrische verwarming worden aangestuurd d.m.v. thermostaten uit de 868MHz serie: [ERT20TXB](#) of [WBRT520TX+](#)



#### EIGENSCHAPPEN

Voeding:	230 V AC 50Hz
Frequentie:	868 MHz
Max schakelvermogen:	16 (5) A
Afmeting (mm):	45 x 45 x 26
Garantie:	5 jaar

#### Passende opbouwdoos

#### [SRSUNI](#)



### **SPE868** Radiografische stekker

De SALUS stekker wordt direct in een stopcontact gestoken.  
Met deze radiografische stekker kan elektrische verwarming worden aangestuurd d.m.v. thermostaten uit de 868MHz serie: [ERT20TXB](#) of [WBRT520TX+](#)



#### EIGENSCHAPPEN

Voeding:	230 V AC 50Hz
Frequentie:	868 MHz
Max schakelvermogen:	16 (5) A
Afmeting (mm):	42 x 42 x 77
Garantie:	5 jaar

### **EXRT510** CV-ketel ontvanger (volt vrij)

De ontvanger is geschikt om een CV-ketel volt vrij te kunnen schakelen.  
Geschikt voor de thermostaten uit de 868MHz serie: [ERT20TXB](#) of [WBRT520TX+](#)



#### EIGENSCHAPPEN

Voeding:	230 V AC 50Hz
Frequentie:	868 MHz
Schakelspanning:	0 -230 Volt
Afmeting (mm):	96 x 95 x 27
Garantie:	5 jaar